

Amarok



Imagen referencial*

Año Modelo **2027**

Especificaciones Técnicas



Cilindrada litros (cm³) / Válvulas

3.0 (2967) / 24



Alimentación

Inyección directa Common-Rail, turbocompresor e intercooler



Potencia máxima KW (CV) / rpm

190 (258) / 3250 a 4500



Torque Máximo Nm (Kgfm) / rpm

580 (59.1) / 1400 a 3000





	Trendline 400TDi, 180CV, 2.0L, 4x4 Mec	Comfortline 580TDi, 258CV, 3.0L V6, 4MOTION TIP	Highline 580TDi, 258CV, 3.0L V6, 4MOTION TIP	Extreme 580TDi, 258CV, 3.0L V6, 4MOTION TIP
Datos Técnicos				
Cilindrada litros (cm3) / N° válvulas	2.0 (1968) / 14	3.0 (2967) / 24	3.0 (2967) / 24	3.0 (2967) / 24
Distribución	Bi-Turbodiesel 4 cilindros en línea	3.0 V6 TDI con función "Boost", 4 válvulas por cilindro con doble árbol de levas en la culata accionados por cadena	3.0 V6 TDI con función "Boost", 4 válvulas por cilindro con doble árbol de levas en la culata accionados por cadena	3.0 V6 TDI con función "Boost", 4 válvulas por cilindro con doble árbol de levas en la culata accionados por cadena
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, 2 turbocompresores de geometría fija e intercooler	Inyección directa Common-Rail, turbocompresor e intercooler	Inyección directa Common-Rail, turbocompresor e intercooler	Inyección directa Common-Rail, turbocompresor e intercooler
Sistema de escape	-	Filtro de partículas diesel (DPF)	Filtro de partículas diesel (DPF)	Filtro de partículas diesel (DPF)
Relación de compresión	-	17:1	17:1	17:1
Potencia máxima KW (CV) / rpm	-	190 (258) / 3250 a 4500	190 (258) / 3250 a 4500	190 (258) / 3250 a 4500
Torque máximo Nm (kgf.m) / rpm	400 (40.8) / 1500 - 2.250	580 (59.1) / 1400 a 3000	580 (59.1) / 1400 a 3000	580 (59.1) / 1400 a 3000
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Transmisión	Manual de 6 velocidades	Automática Tiptronic de 8 velocidades para tracción total	Automática Tiptronic de 8 velocidades para tracción total	Automática Tiptronic de 8 velocidades para tracción total
Relaciones	-	Diferencial: 3.7	Diferencial: 3.7	Diferencial: 3.7
Tracción	Tracción 4x4 (4Motion)	4Motion (4x4) permanente tipo Torsen	4Motion (4x4) permanente tipo Torsen	4Motion (4x4) permanente tipo Torsen
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora	Independiente tipo McPherson (resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos) con doble brazo oscilante y barra estabilizadora	Independiente tipo McPherson (resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos) con doble brazo oscilante y barra estabilizadora	Independiente tipo McPherson (resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos) con doble brazo oscilante y barra estabilizadora
Suspensión posterior	Eje rígido, muelles semi-elípticos de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos	Eje rígido, muelles semi-elípticos de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos	Eje rígido, muelles semi-elípticos de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos	Eje rígido, muelles semi-elípticos de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos
Sistema de frenos	Hidráulicos en diagonal, discos de frenos delanteros (ventilados) y tambor atrás	-	-	-
Frenos delanteros y posteriores de discos ventilados	-	S	S	S
Dirección asistida	Sistema de piñón y cremallera con asistencia hidráulica	Sistema de piñón y cremallera con asistencia hidráulica	Sistema de piñón y cremallera con asistencia hidráulica	Sistema de piñón y cremallera con asistencia hidráulica
Aros de aleación 17" / Neumáticos 245/65 R17	-	S	-	-
Aros de aleación 18" / Neumáticos 255/60 R18	-	-	S	-
Aros de aleación 19" / Neumáticos 255/55 R19	-	-	-	S
Aros de aleación 20" / Neumáticos 255/50 R20	-	-	-	S
Neumático de repuesto con aro	De aleación	De acero	De acero	De aleación
Dimensiones y capacidades				
Peso bruto (t/m)	-	3080	2920	2920
Peso neto (Kg)	-	2191	2202	2270
Capacidad carga útil (Kg)	930	889	718	650
Largo / ancho / altura (mm)	5350 / 1945 / 1851	5350 / 1954 / 1851	5350 / 1954 / 1851	5350 / 1954 / 1859
Distancia entre ejes (mm)	3097	3097	3097	3097
Despeje al suelo (mm)	236	236	236	245
Capacidad tanque de combustible (lts / gls)	80 / 21.1	80 / 21.1	80 / 21.1	80 / 21.1
Capacidad de remolque (kg.)	2,510	-	-	S
Garantía 5 años	S	S	S	S
Dimensiones zona de carga				
Largo (mm)	1555	1555	1555	1555
Ancho entre pasa ruedas mínimo / máximo (mm)	1222 / 1620	1222 / 1620	1222 / 1620	1222 / 1620
Profundidad (mm)	508	508	508	508
Superficie (m2)	2.52	2.52	2.52	2.52
Equipamiento de Seguridad				
Sistema de frenos antibloqueo ABS con función Off-Road	S	S	S	S
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	-	S	S	-
Asistente hidráulico de frenado de emergencia (HBA)	-	S	S	S
Regulación antideslizamiento de la tracción (ASR)	S	S	S	S
Bloqueo electrónico del diferencial (EDL)	S	S	S	S
Control electrónico de estabilidad (ESC)	S	S	S	S
Control de asistencia para arranques en pendientes (HHC)	S	S	S	S
Asistente para descenso en pendientes (HDC)	S	S	S	S
Sistema de estabilización de remolque (TSA)	S	-	-	-
Sistema de frenado automático post-colisión	S	S	S	S
Safer Tag (alerta acústica y visual de cambio de carril, de colisión frontal y peatones, indicación de límite de velocidad máxima)	-	-	S	S
Airbag frontal (conductor y acompañante)	S	S	S	S
Airbag lateral (conductor y acompañante)	S	S	S	S
Airbag para la cabeza "Curtain Airbag" (delantero y posterior)	S	S	S	S
Alarma antirrobo con vigilancia de cabina	S	S	S	S
Anclajes ISOFIX y TOP TETHER para asientos de niños	S	S	S	S
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensor	S	S	S	S
Cinturones de seguridad inerciales posteriores de 3 puntos	S	S	S	S
Indicador de cinturones desabrochados, piloto y copiloto	S	S	S	S
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	-	S	S	S
3 Apoyacabezas posteriores	S	S	S	S
Inmovilizador electrónico del motor	S	S	S	S
Equipamiento Operativo y Funcional				
Asientos delanteros con apoyo lumbar "ergoComfort" de 12 posiciones regulables eléctricamente y 2 posiciones regulables manualmente	-	S	S	S
Sistema de Infotainment Touch screen de 9", bluetooth, 1 puerto USB para toma de datos en laparte delantera y 2 puertos USB para carga rápida en la parte posterior	S	S	S	S
6 altavoces	S	S	S	S
Sistema de conectividad Apple Car Play y Android Auto	S	S	S	S
Aire acondicionado "Climatronic" con filtro de alérgenos	-	-	S	S
Aire acondicionado "Climatic"	S	S	-	-
Cierre centralizado con mando a distancia	S	S	S	S
Apertura y cierre de elevalunas con mando a distancia	-	-	S	S
Cámara de retroceso "Rear View"	S	S	S	S
Sensores de estacionamiento delanteros y posteriores "Park Pilot"	S	S	S	S
Elevalunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiplastamiento	S	S	S	-
Control de audio y de computador de a bordo en el volante	-	S	con Paddle shift	con Paddle shift
Control de velocidad crucero	S	S	-	S
Limpiaaparabrisas con intermitente regulable	S	S	S	S
Limpiaaparabrisas con intermitente regulable con sensor de lluvia	-	-	S	S
Display multifuncional	-	Plus	Plus	en 3D
Bloqueo del diferencial posterior	S	S	S	S
Indicador de la presión de los neumáticos	-	-	S	S
2 llaves plegables con mando a distancia	-	S	S	S
Kit de herramientas de a bordo	S	-	-	-
Equipamiento Interior				
Tapiz de asientos	Leatherette	en tela	parcialmente en cuero	parcialmente en cuero
Asientos delanteros con regulación eléctrica de pos. longitudinal, altura, inclinación de asiento y respaldo	-	S	S	S
Asiento posterior reclinable (banqueta y respaldo)	S	S	S	-
Palanca de freno de mano y pomo de palanca de cambios, revestidos en cuero	-	-	S	S
Volante multifunción revestido en cuero	S	S	S	S
Columna de dirección regulable en altura y profundidad	S	S	S	S
Consola central con portaobjetos y portavasos, con tapa	S	S	S	S
Espejo retrovisor interior con antideslizo	Manual	Manual	Automático	Automático
Tomas de 12V en cabina	1	1	2	2
Tomas de 12V en tolva	-	-	1	1
Tapasoles con espejo	S	S	S	S
Revestimiento interior del techo en versión confort, Negro	-	-	S	S
Alfombrillas	-	-	S	S
Piso de alfombra	S	S	S	S
Equipamiento Exterior				
Faros LED con luz de conducción diurna	S	S	S	S
Regulación de alcance de luces de los faros principales	S	S	S	S
Activación automática de faros principales con función "Coming (manual) & Leaving Home (automática)"	-	-	S	S
Faros antiniebla delanteros	-	con luz de curva estática	con luz de curva estática	con luz de curva estática
Faro antiniebla posterior (1)	S	S	S	S
Iluminación de la placa LED	-	-	S	S
Compuerta de tolva con apertura y cierre confort, y cerradura con llave	S	-	-	-
Tercera luz de freno en tecnología LED	S	S	S	S
Iluminación en la zona de carga	S	S	S	S
Espejos retrovisores retráctiles eléctricamente	S	-	S	-
Carcasa de retrovisores exteriores en color de la carrocería	Negro	S	con aplique cromado	con aplique cromado
Parachoques posterior con peldaño	Negro	Negro	Cromado	Cromado
Sports Bar	-	-	-	S
Protector de tolva plástico diseño Amarok	-	-	-	S
Estribos laterales de aluminio	-	-	-	S
Pedales cromados	-	-	-	S
Parabrisas, lunas laterales y luneta posterior antitérmica	S	S	S	S
Manijas de puertas del color de la carrocería	-	-	S	S
Escarpines de protección delanteros y posteriores	S	-	-	-
4 argollas rígidas para sujeción de cargas en tolva	S	S	S	-
Preparación para dispositivo de remolque	S	S	S	S
Insonorización frente a ruidos del exterior	S	S	S	S
Lona marítima Volkswagen	S	-	-	-
Protector de los bajos del motor	S	-	-	-

"Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y condiciones de los controles, sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. El vehículo podría presentar botones, interruptores y/o indicativos de funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiere, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las especificaciones están disponibles y varían. Las imágenes son referenciales. Los detalles, características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo "